

**- Integrerat hjulskydd
en revolutionerande design**

- Ergonomi
- Snabbhet
- Kvalitet

geodyna 6300-2

- Perfekt till gummiverkstäder med medelstora till stora däcksvolymer och för större bilverkstäder.
- **Integrerat hjulskydd**, ergonomiskt rätt samtidigt som det sparar massor av utrymme eftersom maskinen kan placeras direkt mot en vägg
- Den tydliga displayen sitter centralt placerad över hjulet, där allt arbete sker
- Lutande viktfack som rymmer massor av vikter, med egen plats för hjulviktstången
- **3D SAPE** – Automatisk inläsning alla mått
- **Geodata** mätarm gör balansering med klistervikter enkel.
- **ASS** – AutoStopSystem bromsar geodata mätarmen när man nått rätt läge inuti fälgen för att montera vikterna.
- **HSP** viktsplit-program för att dölja vikter bakom ekrarna
- Automatisk gång till viktläget "klockan 12" på både in- och utsidan av hjulet



6300-2p med automatnav

För alla som vill öka produktiviteten och göra personalen glad finns bara ett alternativ, automatnavet. Ingen tryckluft behövs, navet dras åt med samma motor som roterar hjulet. Detta är en lösning som är överlägsen "luftlåset" på alla sätt, till exempel slipper man risken för luftläckage. Patenterat av Hofmann.



Stor och tydlig display, som visar all nödvändig information på ett enkelt och lättöverskådligt sätt




Geodata mätarmar

En vidareutvecklad mätarm som automatiskt stannar i rätt läge när man skall montera klistervikter. Det är möjligt att fritt välja var man vill placera klistervikterna inuti fälgen och maskinen mäter både avståndet till läget och diametern på fälgen där man väljer. En halogenlampa som lyser upp fälgen inuti och en spegel på maskinens axel gör det ännu lättare att placera vikterna, som sätts i ett fäste på mätarmen.

**Integrerat hjulskydd
- ergonomi i fokus**

En innovation från Hofmann! Ett helt nytt sätt att bygga balanseringsmaskiner på. Det är så mycket lättare att dra ut detta skydd än att sträcka sig upp och fälla ner ett "vanligt" hjulskydd. Dessutom sitter displayen rakt ovanför hjulet vilket är mer ergonomiskt och ger mer plats för viktfack. Alla konor samt navratt/spännhylsa har egna förvaringsplatser på höger sida av hjulskyddet - där de är lätta att nå!



– den nya serien geodyna balansmaskiner

Tekniska egenskaper	985-2	4300-2	4300-2p	6300-2	6300-2p	6900p
VPM mätsystem med extra hög noggrannhet*	•	•	•	•	•	•
Automatisk inläsning av avståndet maskin-fälg – 1D SAPE	•	•	•	•	•	•
Manuell inmatning av fälgbredd och diameter	•					
Automatisk inläsning av fälgdiameter – 2D SAPE		•	•	•	•	•
Manuell inmatning av fälgbredd		•	•			
Automatisk inläsning av fälgbredd – 3D SAPE				•	•	•
Tydlig och lättläst LC display	•	•	•	•	•	
TFT platt bildskärm 15" (andra alternativ på begäran)						•
Mätarm med hållare för montering av klistervikter*	•	•	•			
geodata mätarm*				•	•	•
Yttre mätarm				•	•	•
ASS AutoStopSystem för geodata mätarm				•	•	•
HSP dölja-bakom-ekrarna program*	•	•	•	•	•	•
PAX balanseringsprogram	•	•	•	•	•	•
Automatisk bromsning efter mätning	•	•	•	•	•	•
Manuell bromsning via fotpedal						
Automatisk rotation till viktläget "klockan 12"		•	•	•	•	•
Axellås via fotpedal	•	•	•	•	•	•
Användarminnen	•	•	•	•	•	•
Mätning sker via manuell rotering av hjulet						
Motordriven maskin med remdrift	•	•	•	•	•	•
HOS optimeringsprogram med viktminimering*	•	•	•	•	•	•
Belysning av fälgens insida med halogenlampa samt spegel				•	•	•
Elektromekaniskt automatnav*					•	•
Inbyggd industriell PC			•			•
Kompatibel med ASA verkstadsnätverk (tillbehör)			•			•
Hjulskydd		•	•	•	•	•
Självkalibreringsprogram	•	•	•	•	•	•
* patenterad/patentsökt teknik						

Tekniska data för geodyna		985-2	4300-2	4300-2p	6300-2/p	6900p
Storlek på fälghål (konor)	mm	43–98 (2)	43–115 (3)	43–115 (3)	43–115 (3)	43–115 (3)
Axeldiameter	mm	40	40	40	40	40
Måthastighet	rpm	< 100	< 100	200	200	200
Fälgbredd	tum	1–20	1–20	1–20	1–20	1–20
Fälgdiameter	tum	8–24	8–24	8–24	8–24	8–24
Max. hjulbredd	mm	530	530	530	530	530
Max. hjuldiameter	mm	1117	1117	950	950	950
Max. hjulvikt	kg	70	70	70	70	70
Dimensioner (HxBxD)	mm	960x750x420	960x750x420	1756x950x1080	1756x1280x1080	1370x1280x1190**
Vikt	kg	76	82	105	122	140/152
Elanslutning	V	***	200–240, 1 fas / 50 / 60 Hz		200–240, 1 fas / 50 / 60 Hz	

** 1190mm = djupet med hjulskyddet utdraget. Med infällt hjulskydd är maskinen endast 840mm på djupet

Din Hofmann återförsäljare

Generalagent:

TOOL TRADE AB
Proffs på maskiner o verktyg

Hofmann Werkstatt-Technik GmbH är en mycket gammal tysk maskintillverkare som nyligen firade 75-års jubileum som företag. Märket har varit representerat på den svenska marknaden i mer än 35 år och introducerade den förmodligen allra första "riktiga" balanseringsmaskinen, ER-2, här.

Kvalitet lönar sig
Hofmann är certifierade enligt ISO 9001



Generalagent: TOOL TRADE AB • Granmodalsgatan 29 • 852 38 Sundsvall
060 - 15 14 16 • Fax: 060 - 171516 • www.tooltrade.se • kundtjanst@tooltrade.se

9402 468 07.01 utskrivnen i Sverige

En del maskiner kan visas i denna broschyr med tillbehör som inte ingår i grundutrustningen

Med reservationer för ändringar.