

GEODHeX 988

Cod. 888.988

Professionell hjulbalanseringsmaskin för lastbilar och bussar

Egenskaper:

- Klarar hjul upp till 1200 mm i diameter och fälgar upp till 26".
- Program för dynamisk, statisk and delad balansering.
- 30 mm stora upplysta siffror på tydlig display, för visning av obalansen.
- Levereras med ett professionellt centreringssystem med flänsplatta.
- Automatisk inbromsning efter obalansmätning
- Tryckluftsdreven hjullyft.
- Nedfällbart hjulskydd.
- Självkalibreringsprogram.



Stor och tydlig manöverpanel, med starkt lysande LED-displayer.
- två fält för obalans (30mm stora!), inmatning för viktprogram, 3D fälg-data inmatningsknappar och enkelt handhavande.

Levereras inklusive hjullyft med kullagrad släde för transport av hjulet mot maskinaxeln. En ramp för enkel upprullning av hjulet medföljer också.



GEODHeX 988

Cod. 888.988

Professionell LV-balanseringsmaskin



Centreringen sker dels med en stegsvarvad fläns, som styr i centrumhålet inifrån på fälgarna.

Hjullyften gör det enkelt att hissa hjulet till axelns höjd och förflytta det i sidled in mot navflänsen.



Centreringen från utsidan görs på professionellt vis med styrtappar i bulvhålen.



Stängskydd medföljer.

TEKNISKA DATA

Elanslutning	230V/50-60Hz-1PE 0.50kW
Nätfrekvens	50Hz
Luftanslutning	8 - 10bar
Fälgbredd	1.5" - 20"
Fälgdiameter	10" - 24"
Maximal hjuldiameter	1250 mm
Max hjulvikt	200 kg
Mättid	12 -20 sek
Mätenhet	1 g
Temperatur arbetsområde	0 - 45°C
Luftfuktighet arbetsområde	5 - 95 %
Nettovikt	190 kg
Inkluderade tillbehör:	Hjullyft, centreringsfläns med tappar, luftfilter, golvbultar, viktång, kona, fälgbreddsmätare, hjulramp, hjulkåpa/stängskydd

DIMENSIONER



Svensk generalagent:

TOOL TRADE AB

Granmodalsgatan 29, 852 38 Sundsvall
Telefon: 060 - 151416, Fax 060 - 171516

AREO
PASSION IN MOTION