

*monty 5800 B/BA/WL*

**KraftPaketet**  
för fälgar upp till 58" diameter



## LV-däckmonteringsmaskin

Kraftpaketet för fälgar upp till 58" diameter

Ett robust kraftpaket för de tyngsta jobben



Monteringsverktyget kan roteras i 180 grader oberoende av armens läge.

Detta kraftpaket kan användas för däckmontering på fälgar från 4" till 58" ytterdiameter.



Tack vare denna extremt stora spännvidd klarar maskinen av att hantera de mest varierande däck- och hjulkombinationerna.

- Den stora clinchlossningskapaciteten på upp till 3800 kg kraft ger resurser vid hantering av däck/fälgar som kräver det "lilla extra".
- Specialkonstruerade klor som kan klara upp till 40 mm tjocka flänsar.
- Långa klor ser till att fälgar med stort offset kan hanteras.
- Chuckens axel kan sänkas ned så lågt som 350 mm från bottenplattan – En egenskap som är värdefull när tomma fälgar skall spännas upp.

- Positionering och rotation av monteringsverktyget sker med separata reglage, vilket sparar arbetsmoment och därmed tid.
- Verktygsarmens stöd kan justeras hydrauliskt i tre olika vinkellägen.
- Maskinen är konstruerad med en tålig design, för lång livslängd.

### **monty 5800 B – Basversionen**

- Separata hydraulcylindrar påverkar den nedre och övre åkvagnen. Medan den övre åkvagnen används för snabb förflyttning av verktyget, rör sig den nedre åkvagnen långsamt, men skapar istället en stor clinchlossarkraft på upp till 3.8 t vilket är speciellt användbart när det gäller att hantera svåra däck- och fälgar. Kombinationen av båda dessa systemen ger en mycket snabb och tidsbesparande sidorörelse.
- Hjulkombinationer med en stor variation av diametrar kan hanteras under optimala förhållanden tack vare att verktygsstödet kan justeras både i vinkelläge och längd, därmed kan verktyget alltid placeras i ett optimalt läge i förhållande till hjulets centrum.

- Chuckens varvtal kan väljas till 4 eller 8 varv/min. Långsam hastighet ger möjlighet att noga bevaka kritiska moment under monterings- och demonteringsprocessen (t.ex. för att se till att däcket är korrekt placerat i djuprännan på fälgen) Samtidigt ger den snabba hastigheten möjlighet att effektivt utföra de mindre kritiska momenten vid montering och demontering.

- Följande tekniska data garanterar ett brett användningsområde:
  - Chuckens spännvidd är 4" till 58" (inga förlängare krävs)
  - Max hjuldiameter 2.5 m
  - Max. hjulvikt 2000 kg
  - Max. hjulbredd 1.50 m

## LV-däckmonteringsmaskin

Kraftpaketet för fälgar upp till 58" diameter

Ett robust kraftpaket för de tyngsta jobben



### **monty 5800 BA – Armversion**

Följande egenskaper gör den här maskinen ännu mer intressant för din verkstad:

- Manöverpanelen är placerad på en dubbel-ledad svängarm.



Tack vare denna omtyckta konstruktion är kontrollerna alltid inom räckhåll och maskinen kan manövreras effektivt. Dessutom slipper man säkerhetsrisken som en anslutningskabel på golvet är.

### **monty 5800 WL – trådlös version**

Den fullrustade monty 5800 WL är den ultimata "top-of-the-line"-maskinen i Hofmann:s modellprogram.

- Med den trådlösa manöverpanelen kan användaren alltid välja den bästa möjliga platsen för att ha allting under kontroll och inom synhåll, allt detta utan en besvärlig kabel på golvet.
- Monteringsverktyget flyttas automatiskt till andra sidan av hjulet med en enkel knapptryckning. Alla rörelser såsom att höja verktyget, rotera krok/tallrik, samt flyttning och sänkning av verktygsarmen sker automatisk.
- Det finns en möjlighet att förinställa stopplägen vilket sparar tid.
- Om monteringsmaskinen inte används stänger den av sig själv. Denna funktion förlänger livet på hydraulmotorn och hydrauloljan, men framför allt sparar den energi.



Konstruktionen med justerbara leder ger en lång livslängd hos chuckarmens gångjärn (gäller alla versioner).



Verktygsarmen kan justeras i tre olika vinkellägen (gäller alla versioner).

## LV-däckmonteringsmaskin

Kraftpaketet för fälgar upp till 58" diameter


### Tillbehör som ingår med maskinen



Clinchstång



Kort däckjärn




Långt däckjärn



Clinchving för stålfälgar

### Extra tillbehör



ALU-spännklor  
för aluminiumfälgar  
(sats om 4 st)  
C4030013



OTR-spännare för  
låsringsfälgar  
C4007611



Monteringsrulle för  
slanglösa däck  
C4022287



Clinchving för alufälgar  
C4021852



Glidande tving  
C4003269

### Tekniska data och dimensioner

Max. hjulbredd	tum/mm	59/1500
Max. hjuldiameter	tum/mm	95/2500
Max. hjulvikt	kg	2000
Chuckens spännvidd	tum	4 – 58
Clinchlossarkraft	kN	38 (3800 kg)
Chuckens varvtal	varv/min	4 oder 8
Chuckens motoreffekt	kW	2.2 – 3.0
Hydraulpumpens effekt	kW	1.5
Största utrymmesbehov (H x B x D) cirka.	mm	2000 x 2100 x 2960 (chucken fullt öppnad, verktygsvagnen i sitt yttersta läge)
Vikt	kg	1400
Elanslutning	V	230 / 400 3-fas 50 Hz

**Snap-on Equipment**

Vissa av maskinerna visas med extra tillbehör som inte ingår som standard. Med reservation för tekniska ändringar  
Cod.: 9402 275 - 01/2008

Svensk generalagent:

**TOOL TRADE AB**

Granmodalsgatan 29, 85238 Sundsvall

tel: 060-151416 - fax: 060-171516

e-post: kundtjanst@tooltrade.se

web: www.tooltrade.se

Frankrike  
Snap-on Equipment France  
Za du Vert Galant -15, rue de la Guivernone BP7175 - 95310 Saint-Ouen-L'Aumône  
Tel: +33 (0) 134/48 58-78 · Fax: +33 (0) 134/48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

Tyskland  
Snap-on Equipment GmbH  
Undercar  
Werner-von-Siemens-Str. 2 · 64319 Pfungstadt  
Tel: +49 (0) 6157/12-0 · Fax: +49 (0) 6157/12-286 · www.snapon-equipment.de

Italien  
Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Tel: +39 0522/733-411 · Fax: +39 0522/733-410 · www.snapon-equipment.it

Storbritannien  
Snap-on Equipment Ltd.  
48 Sutton Park Avenue · Reading RG6 1AZ  
Tel: +44 (0) 118/929-6811 · Fax: +44 (0) 118/966-4369 · www.hofmann.co.uk

EMEA-JA  
Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Tel: +39 0522/733-483 · Fax: +39 0522/733-479 · www.hofmann-ge.com